



* Розміри для довідок.
 1. Елементи встановлювати:
 VT1 250.10.04.02 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91),
 усі інші 070.4.0505 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91).
 2. Крок координатної сітки 0,1 мм.
 3. Усі виводи елементів паяти приєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз.30).
 4. Плату покрити лаком УР-231У-6-21-14-90 (поз.29) у 4 шари.
 5. Елементи K1, K2, DA1, DA3, VT1 захистити від покриття лаком.

ДК92.4.214.17.001 СК						Лист	Маса	Масштаб
Зм.	Арх.	№ докум.	Підп.	Дата		0	45,76г	1:1
Розроб.	Менюков ІС	ЛЗ						
Перевірив	Бандаренко НО	ЛЗ				Складальне креслення		
Т. контр.	Бандаренко НО	ЛЗ			Арх.	1	Архив	1
Н. контр.	Лисенко О	ЛЗ			НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", ФЕЛ ДК-92			
Затв.	Бандаренко НО	ЛЗ			Формат А1			

Лист записки
 Сторінка №
 Лист на даному
 від № розд.
 Всього від №
 Лист на даному
 від № розд.