



- *Разміри для довідок.
- Крок координатної сітки 0,1 мм.
 - Елементи встановлювати:
DA1, DD1, DD3, DD4, VT1, VT2, XS1, XP3, SB1, SB2, VD1 360.18.1104 (варіант встановлення згідно ГОСТ 29137-91);
DD2 320 варіант встановлення згідно ГОСТ 29137-91);
XP1, XP2 220.03.0403 (варіант встановлення згідно ГОСТ 29137-91);
усі інші 070.4.0505 (варіант встановлення згідно ГОСТ 29137-91).
 - Електричний монтаж проводити відповідно до схеми електричної принципової.
 - Усі виводи елементів паяти припаєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз. 25).
 - Контроль паяних з'єднань виконати візуально-оптичним методом ГОСТ 24715-81.
 - Плату покрити лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90 (поз. 25) у 2 шари.
 - Елементи XP1-XP3, XS1 захистити від покриття лаком.
 - Маркування елементів показано умовно.

				ДК91.750706.001СК			
				Плата			
				Складальне креслення			
Зм.	Арх.	№ докум.	Лист	Листа	Лист	Маса	Масштаб
Розроб	Гарашченко А.В.		1	1	0	42 г	4:1
Перевірив	Гудов В.Г.						
Т. констр.					Арх.	1	Архив
Н. констр.	Лисенко О.І.				КПІ ім. Ігоря Сікорського		
Затв.	Ковалюк П.О.				ФЕЛ, ДК-91		

Лист заголовку
Сторінка №
Лист за даною
№ № модиф.
Варіант № №
Лист за даною
№ № модиф.
Затв.